

TABLEAU DES UNITÉS DE VENTILATION										
IDENT.	DESCRIPTION	MANUFACTURIER	MODÈLE	CAPACITÉ (Tonnes)	SPÉCIFICATIONS DE CONCEPTION				ÉLECTRICITÉ	REMARQUES
					ALIMENTATION ①	A/N ②	RETOUR ④	ÉVACUATION ⑥		
AC1 plan M-04	UNITÉ DE VENTILATION (AIR CLIMATISÉ) au toit	Trane Carrier Bousquet LENNOX		(12.15 T)	DIMENSION DES OUVERTURES	X	X	X	X	GAZ / ÉLECTRIQUE
					DÉBIT (pcm)	4 860	(30%) 1 460	3 695	295	
AC2 plan M-05	UNITÉ DE VENTILATION (AIR CLIMATISÉ) au toit	Trane Carrier Bousquet LENNOX		(6.94 T)	DIMENSION DES OUVERTURES	26"x14"	X	24"x14"	X	ÉLECTRIQUE / ÉLECTRIQUE
					DÉBIT (pcm)	2 775	(27%) 750	2 190	165	
AC3 plan M-05	UNITÉ DE VENTILATION (AIR CLIMATISÉ) au toit	Trane Carrier Bousquet LENNOX		(4.93 T)	DIMENSION DES OUVERTURES	22"x12"	X	22"x14"	X	GAZ / ÉLECTRIQUE
					DÉBIT (pcm)	1 970	(20%) 395	1 970	395	
AC4 plan M-03	UNITÉ DE VENTILATION (AIR CLIMATISÉ) intérieur	Trane Carrier Bousquet McQuay		(10.66 T)	DIMENSION DES OUVERTURES	31"x14"	24"x16"	28"x15"	21"x18"	
					DÉBIT (pcm)	4 265	(40%) 1 705	3 205	645	

AC-01 ALIM
 local 205 : 1 450 pcm
 local 203 : 1 320 pcm
 local 202 : 1 000 pcm
 local 201 : 1 090 pcm

AC-01 ÉVAC
 local 205 : 400 pcm [VE-02]
 local 203 : 85 pcm [VE-03]
 local 202 : 200 pcm [hotte]
 400 pcm (toilettes [VE-01]
 au toit
 local 201 : 80 pcm [VE-04]

AC-02 ALIM
 local 305 : 1 455 pcm
 local 303 : 1 320 pcm

AC-02 ÉVAC
 local 305 : 185 pcm [VE-05]
 local 303 : 400 pcm [VE-06]

AC-03 ALIM
 diffuseur rond: 200 pcm
 local 302 : 740 pcm
 local 301 : .. 1 030 pcm

AC-03 ÉVAC
 xxxxxxxx

AC-04 ALIM
 420 pcm
 390 pcm
 405 pcm
 600 pcm
 1090 pcm
 400 pcm
 660 pcm
 300 pcm

AC-04 ÉVAC
 conciergerie : 50 pcm
 toilettes hommes : 490 pcm
 toilettes femmes : 520 pcm

